Hydramate

P String Wound Series

ไส้กรองเชือกพัน



ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ	โพลีโพรพิลีน, ฝ้าย
แกนไส้กรอง	โพลีโพรพิลีน, สแตนเลส
ทนแรงดันสูงสุด	100 psi
อุณหภูมิสูงสุด	โพลีโพรพิลีน 80 ° C, ฝ้าย 120 ° C
เส้นผ่านศูนย์กลาง	ID: 28/30 มม OD: 62-68 มม
ความยาว	10 ", 20", 30 ", 40"
อัตรากรอง	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 100 ไมครอน
ขนาดมาตรฐาน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว และ 4 1/2 นิ้ว (BB Style)

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรุ่นที่เหมาะกับหน้างาน

บริษัท เดอะ อินไซท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
18/28 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร 088-846-8884 · LINE @revivecoffee.co · info@revivecoffeeroaster.com · www.revivecoffeeroaster.com