REVIVE
COFFEE & CO.

เอกสารสเปกสินค้า
PRODUCT SPEC SHEET

Innovatek

# Crown+

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (อาร์โอ)




## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| การใช้งาน | เหมาะสำหรับติดตั้งเพื่อผลิตน้ำเข้าเครื่องจ่ายน้ำดื่มโดยใช้น้ำขาเข้าที่คุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา |
| วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส |
| การติดตั้ง | ติดผนัง |
| อัตราการผลิต | 100 ลิตรต่อชั่วโมง |
| ไส้กรองขั้นต้น | ไส้กรองตะกอนจำนวน 1 ชุด, ไส้กรองคาร์บอน จำนวน 2 ชุด ขนาด 20 นิ้ว |
| ไส้กรอง RO | RO แบบ Thin Film composite 0.0001 ไมครอน 25 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 4 ตัว |
| ไส้กรอง UF | 0.01 ไมครอน |
| ไส้กรองขาออก | ไส้กรองคาร์บอน ขนาด 10 นิ้ว |
| ปั๊มน้ำ | 3.5 ลิตรต่อนาที,24VDC จำนวน 2 ตัว |
| ระบบความสะอาดไส้กรอง | แบบอัตโนมัติ |
| แรงดัน/อุณหภูมิ น้ำเข้า (ต่ำสุด) | 0.3 kg/cm2 / 10°C |
| แรงดัน/อุณหภูมิ น้ำเข้า (สูงสุด) | 4 kg/cm2/ 40°C |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน | 240 วัตต์ |
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 505 (ยาว) x 360 (กว้าง) x 746 (สูง) |
| น้ำหนัก | 33.2 กิโลกรัม |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส 100-250 VAC, 50-60 Hz |

**ขอใบเสนอราคาและสอบถามรุ่นที่เหมาะกับหน้างาน**

บริษัท เดอะ อินไซท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
18/28 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร 088-846-8884 · LINE @revivecoffee.co · info@revivecoffeeroaster.com · www.revivecoffeeroaster.com